

Seguridad
Televisión
Domótica
Porteros
Network

Univers

by PRO

El Almacén Multimarca para el Profesional



Cámara IP HD exterior

Plug&Play real H.264
App MCamView para
iPhone/iPad y dispositivos Android

Nuestra Camara Exterior IP está diseñada para ser un completo sistema de videovigilancia desde su dispositivo iPhone/iPad y móviles o tabletas Android.

Su configuración es realmente rápida, solo 1-2-3 pasos:

1. Conecte la camara a la red (network)
2. Descargue la App mCamView de Apple Store o Google Play
3. Introduzca los datos que aparecen en la tarjeta de cámara ID/contraseña

La cámara está especialmente fabricada para uso exterior, con protección IP66, es totalmente a prueba de polvo o lluvia, incluso ante las peores condiciones climáticas.

La notificación Push, avisa siempre que la cámara detecte un movimiento o sonido incluso cuando su dispositivo móvil se encuentre en modo reposo

Puede realizar grabaciones sobre una tarjeta SD e incluso reproducirlas desde un dispositivo móvil. Se puede configurar incluso que solo grabe en la tarjeta SD cuando se produzca una alarma de movimiento o sonido para optimizar al máximo el tamaño del mismo.

1

www.universbypro.com

Los eventos de alarma por movimiento o sonido tienen 5 segundos de pre-grabación, para que siempre quede registrado los momentos críticos.

Para su uso día/noche, dispone de dos sensores/lentes de video, uno color para el día y otro b/n para la noche. Las lentes de las cámaras van separados del led Infrarrojo para mejor calidad de video. Al no disponer de filtro ICR evitamos las posibles averías mecánicas del futuro.

El WPS(Asociación automática de dispositivos WiFi). Usted puede configurar la conexión Wifi entre la cámara IP y su router pulsando el botón WPS de ambos a la vez, en unos segundos ellos mismos se habrán emparejado.

Nuestra cámara IP es ideal para la seguridad de pequeños negocios, oficinas o viviendas. Y al disponer de sensor de movimiento y notificación instantánea Push es un sustituto perfecto de su sistema de alarma y CCTV analógico.

Características:

- Plug & play real por ID/contraseña, sin direcciones IP o configuración de DNS
- Protección IP66 contra polvo y agua.
- H.264 video compresión
- Megapixel hasta 1280x800 resolución a 30 ips.
- Dos sensores/lentes para día y noche separados.
- Grabación sobre tarjeta SD con 5 segundos de pregrabado.
- 802.11 n Wifi con WEP y WPA/WPA2.
- WPS (Asociación automática de dispositivos Wifi).
- Triple video streaming para PC, móvil y grabación en tarjeta.
- Control modo nocturno – Grabación continua, manual y por calendario.
- Software permite seleccionar de 1 a 3 la intensidad de los LED infrarrojos.
- Conexión hasta 20 usuarios simultaneous.
- CD con software gratuito CamView para la gestión de imágenes.
- Notificación instantánea en dispositivos iPhone/iPad y Android para alarmas por movimiento y sonido.
- Email/ftp mensaje de alarma por movimiento o sonido.
- Registro de eventos.
- Videograbación en dispositivo NAS.
- Reloj interno de tiempo real

Especificaciones

Modelo	Cámara IP Megapixel de Exterior
Alimentacion	DC 12V, 1 Amperio
Procesador	RISC CPU, hardware video procesador y compresor.
Network interfaz	Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
Wireless interfaz	IEEE 802.11n 90 - 150 Mbps IEEE 802.11g 6 - 54 Mbps IEEE 802.11b 1 - 11 Mbps Transmit power: 14.5dBm typically @ 802.11g 17.5dBm typically @ 802.11b Receiver sensitivity: 54Mbps: Typical -73dBm@10% 11Mbps: Typical -86dBm@10% Ganancia Antena: 0.1 dBi
Proteccion	IP66
Imagen sensor	RGB Mega 1/4 " CMOS Sensores Dia y noche Control Automatico de: Exposicion, Balance blancos, Ganancia o Brillo.
Sensibilidad	0.2 Lux (IR LED apagados) 0 Lux (con 10 metros IR LED encendido) Automaticamente se enciende el IR LED cuando la luz de ambiente baja de 0.2 lux.
IR LED	1 a 3 niveles de potencia de LED IR, ajustable por SW.
Lente	4.2 mm, F2.4, Angulo de visión: 62°, Iris fijo. Rango Enfoque: 30 cm a infinito Lentes Color y B/N separadas
Botones	Boton Reseteo, a valores de fabrica. WPS boton para configuración WiFi automatica
Indicadores	LED Rojo indicador de estado de alimentación. LED Azul indicador de estado conexion de Red. LED Ambar indicador de grabación sobre tarjeta SD.
Formato de Video	H.264.
Video streaming	Tasa de transmisión configurable de Ancho de Banda y Resolución para PC y dispositivos moviles
Video configuracion	Resolucion: (WXGA)1280x800, 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240) Ancho de Banda : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M, 2M, 3Mbps

	Fotogramas : 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 ips
Audio	Microfono interno para monitorización de audio Audio compression: G.711
Seguridad	Acceso Web protegido por usuario/contraseña. Reproduccion de Video protegido por ID/contraseña. Proteccion WiFi; WEP and WPA/WPA2
Instalacion, gestion y mantenimiento	Plug & play real por ID/contraseña. Software de gestion de Video (CamView) para Acceso a Video y Gestion de multiples cámaras Actualizacion de Firmware via FTP
Servidor Web	Acceso remoto mediante los navegadores estandares Visualizacion de Video en IE Captura de fotos con cualquier navegador
Protocolos soportados	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
Homologaciones	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C F.Alimentacion: CE, FCC, UL, EN 60950
Temperatura de trabajo	Temperatura de Arranque: -10°C ~ 50°C Temperatura de Trabajo: -50°C ~ 60°C
Accesorios (incluidos)	Fuente Alimentación, RJ45 Cable de Red, Guía de instalación rápida, CD con software de instalación y Manual de Usuario, Tarjeta con Camara ID/Contraseña.
Software gestión de Video	Software de video vigilancia permite visionar hasta 36 cámaras diferentes
Usuarios	Hasta 20 usuarios simultáneos conectados (depende de la configuracion de video seleccionado)
Gestion de Alarmas y Eventos	Gestion de eventos de alarma por movimiento o sonido Email/ftp mensaje de alarma Notificacion instantanea Push en iPhone/iPad y dispositivos Android.
Dimensiones (AlxAnxLa)&Peso	52 x 58 x 230 mm, 368 g, incl. camara brazo, excl. Fuente de alimentacion